



Вызывная видеопанель

ML-15HD

ML-15HD – это уникальная вызывная панель на одного абонента, оснащённая встроенной камерой 2 МП на основе цветной CMOS матрицы с поддержкой формата АHD, что обеспечивает отличное качество изображения на домофоне. Отличительной особенностью панели является отдельное питание видеочасти для подключения к регистратору.

РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ
ТИП ВИДЕОСИГНАЛА	AHD или CVBS (PAL)
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА	Инфракрасная, до 1,5 м
ТИП СЕНСОРА	1/2,9" CMOS
УГОЛ ОБЗОРА	76°
МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ	0,01 Люкс
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Металл
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65
РАЗМЕРЫ	49×128×41 мм

ПИТАНИЕ	12 В от домофона
ПОТРЕБЛЕНИЕ	До 2,5 Вт
ТИП ЗАМКА	Механический, до 1 А
КНОПКА ВЫЗОВА	Механическая с подсветкой
ТИП УСТАНОВКИ	Накладной
ЦВЕТА	Черный, серый
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40 ... +50 °С
ДОП. ФУНКЦИИ	Механический ИК фильтр

Уникальные функции



Рабочая температура
-40 – +50 °С



Пинхолевая камера
Вандалоустойчивая камера с объективом уменьшенного диаметра



Угол обзора
76°



Переключатель режимов камеры
Меняет режим работы камеры с АHD на CVBS



Информация о продукте