

SLINEX

Дизайн. Уникальность. Инновации



Вызывная видеопанель ML-16HD

Проверенный временем цельнометаллический антивандальный корпус делают панель лидером в своем сегменте. Камера имеет поддержку стандартов передачи видеосигнала AHD/CVBS и оснащена механическим ИК-фильтром. Он дает возможность четко видеть посетителей даже ночью.

РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ	ПИТАНИЕ	12 В от домофона
ТИП ВИДЕОСИГНАЛА	AHD или CVBS (PAL)	ПОТРЕБЛЕНИЕ	До 2,5 Вт
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА	Инфракрасная, до 1,5 м	ТИП ЗАМКА	Механический, до 1 А
ТИП СЕНСОРА	1/2,9" CMOS	КНОПКА ВЫЗОВА	Механическая
УГОЛ ОБЗОРА	76°	ТИП УСТАНОВКИ	Накладной или врезной
МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ	0,01 Люкс	ЦВЕТА	Черный, серый
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Металл	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40 ... +50 °С
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65	ДОП. ФУНКЦИИ	Механический ИК фильтр
РАЗМЕРЫ	41×122×25 мм		

Уникальные функции



Рабочая температура
-40 – +50 °С



Пинхолевая камера
Вандалоустойчивая камера с объективом уменьшенного диаметра



Угол обзора
76°



Переключатель режимов камеры
Меняет режим работы камеры с AHD на CVBS



Информация
о продукте