



## Вызывная видеопанель **ML-17HD**

Индивидуальная вызывная панель с широким углом обзора камеры и поддержкой стандартов передачи видеосигнала AHD/CVBS. Встроенное реле с поддержкой магнитного и механического замков позволяет использовать практически любой замок из ассортимента, присутствующего на рынке.

|                          |                        |                            |  |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| <b>РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ</b> | 2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ  | <b>ПИТАНИЕ</b>             | 12 В от домофона                           |
| <b>ТИП ВИДЕОСИГНАЛА</b>  | AHD или CVBS (PAL)     | <b>ПОТРЕБЛЕНИЕ</b>         | До 3 Вт                                    |
| <b>НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА</b>  | Инфракрасная, до 1,5 м | <b>ТИП ЗАМКА</b>           | Механический или магнитный, с током до 6 А |
| <b>ТИП СЕНСОРА</b>       | 1/2,9" CMOS            | <b>КНОПКА ВЫЗОВА</b>       | Механическая, с подсветкой                 |
| <b>УГОЛ ОБЗОРА</b>       | 130°                   | <b>ТИП УСТАНОВКИ</b>       | Накладной                                  |
| <b>МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ</b> | 0,01 Люкс              | <b>ЦВЕТА</b>               | Черный, серебро                            |
| <b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА</b>  | Металл                 | <b>РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b> | -40 ... +50 °С                             |
| <b>КЛАСС ЗАЩИТЫ</b>      | IP65                   | <b>ДОП. ФУНКЦИИ</b>        | Механический ИК фильтр                     |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>           | 48×133×21 мм           |                            |  |

## Уникальные функции



**Рабочая температура**  
-40 – +50 °С



**Подсветка кнопки**  
Светодиодная подсветка кнопки вызова в режиме ожидания



Информация о продукте



**Угол обзора**  
130°



**Переключатель режимов камеры**  
Меняет режим работы камеры с AHD на CVBS