



Вызывная видеопанель

ML-20HD

Индивидуальная вызывная панель с широким углом обзора камеры и поддержкой стандартов передачи видеосигнала AHD/CVBS. Подключение панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, гарантирует сохранение и просмотр записей по обнаружению движения без условия совершения вызова.

РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ	ПИТАНИЕ	12 В от домофона
ТИП ВИДЕОСИГНАЛА	AHD или CVBS (PAL)	ПОТРЕБЛЕНИЕ	До 2 Вт
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА	Инфракрасная, до 1,5 м	ТИП ЗАМКА	Механический , до 1 А
ТИП СЕНСОРА	1/2,9" CMOS	КНОПКА ВЫЗОВА	Механическая, с подсветкой
УГОЛ ОБЗОРА	115°	ТИП УСТАНОВКИ	Накладная или врезная
МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ	0,01 Люкс	ЦВЕТА	Серебро-черный, золото-черный
МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА	Металл + стекло	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40 ... +50 °С
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65	ДОП. ФУНКЦИИ	Механический ИК фильтр
РАЗМЕРЫ	45×130×24 мм		

Уникальные функции



Рабочая температура
-40 – +50 °С



Подсветка кнопки
Светодиодная подсветка кнопки вызова в режиме ожидания



Угол обзора
115°



Переключатель режимов камеры
Меняет режим работы камеры с AHD на CVBS



Информация о продукте