



Панель виклику

ML-15HD

Slinex ML-15HD – панель для цінителів мінімалістичного дизайну і передових технологій. Максимально деталізована 2-мегапіксельна камера, відмінна картинка в будь-який час доби і сумісність з майже будь-яким аналоговим домофоном робить ML-15HD відмінним вибором на довгі роки.

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ
ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ	AHD або CVBS (PAL)
ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ	14 підсвічування, до 1,5 м
ТИП СЕНСОРА	1/2.9" CMOS
КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ	76°
МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ	0,01 Люкс до 1,5 м
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Метал
КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ	IP65
РОЗМІРИ	49×128×41 мм

ЖИВЛЕННЯ	12 В від домофона
СПОЖИВАННЯ	До 2,5 Вт
ТИП ЗАМКА	Механічний, до 1 А
КНОПКА ВИКЛИКУ	Механічна, з підсвічуванням
ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ	Накладне
КОЛІР	Чорний або сірий
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.	-40 ... +50 °С
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	Механічний ІЧ фільтр

Унікальні функції



Робоча температура
-40 – +50 °С



Пінхольна камера
Антивандальна камера з об'єктивом зменшеного діаметра



Кут огляду
76°



Перемикач режимів камери
Змінює режим роботи камери з AHD на CVBS



Сторінка продукту