



Панель виклику

ML-16HD

Металевий корпус лінійки ML-16 в поєднанні з Full HD камерою роблять цю панель однією з найбільш захищених на ринку. Вандали просто не зможуть завдати їй шкоди, а у вас буде змога детально роздивитися відвідувачів.

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ
ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ	AHD або CVBS (PAL)
ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ	ІЧ підсвічування, до 1,5 м
ТИП СЕНСОРА	1/2.9" CMOS
КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ	76°
МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ	0,01 Люкс до 1,5 м
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Метал
КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ	IP65
РОЗМІРИ	41×122×25 мм

ЖИВЛЕННЯ	12 В від домофона
СПОЖИВАННЯ	До 2,5 Вт
ТИП ЗАМКА	Механічний, до 1 А
КНОПКА ВИКЛИКУ	Механічна
ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ	Накладне або врізне (опція)
КОЛІР	Чорний або сірий
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.	-40 ... +50 °С
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	Механічний ІЧ фільтр

Унікальні функції



Робоча температура
-40 – +50 °С



Пінхольна камера
Антивандальна камера з об'єктивом зменшеного діаметра



Кут огляду
76°



Перемикач режимів камери
Змінює режим роботи камери з AHD на CVBS



Сторінка продукту