



Панель виклику

ML-16HR

Slinex ML-16HR – це компактна одноабонентська панель виклику у класичному корпусі. Панель має безліч переваг, серед яких: висока роздільна здатність камери – 800 ТВЛ, унікальне інтелектуальне ІЧ підсвічування, антивандальний корпус та матриця CMOS.

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	800 ТВЛ	ЖИВЛЕННЯ	12 В від домофона
ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ	CVBS (PAL)	СПОЖИВАННЯ	До 2,5 Вт
ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ	ІЧ підсвічування, до 1,5 м	ТИП ЗАМКА	Механічний, до 1 А
ТИП СЕНСОРА	1/3" CMOS	КНОПКА ВИКЛИКУ	Механічна
КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ	65°	ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ	Накладне або врізне (опція)
МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ	0,01 Люкс до 1,5 м	КОЛІР	Чорний або сірий
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Метал	ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.	-40 ... +50 °С
КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ	IP65	ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	Антивандальний корпус
РОЗМІРИ	41×122×25 мм		

Унікальні функції



Робоча температура
-40 – +50 °С



Пінхольна камера
Антивандальна камера з об'єктивом зменшеного діаметра



Сторінка продукту



Кут огляду
65°