



Панель виклику з безконтактною системою виклику

ML-20TLHD

Абсолютно нове рішення у сфері домофонії. Тепер, щоб зробити виклик, не потрібно торкатися безпосередньо кнопки панелі виклику. Досить провести рукою близько кнопки на відстані до 10 см і виклик почнеться. Це виключає передачу різного роду інфекцій контактним шляхом.

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ
ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ	AHD або CVBS (PAL)
ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ	ІЧ підсвічування, до 1,5 м
ТИП СЕНСОРА	1/2.9" CMOS
КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ	115°
МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ	0,01 Люкс до 1,5 м
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	Метал + скло
КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ	IP65
РОЗМІРИ	45×130×24 мм

ЖИВЛЕННЯ	12 В в робочому режимі 5В в режимі очікування
СПОЖИВАННЯ	До 2 Вт
ТИП ЗАМКА	Механічний, до 1 А
КНОПКА ВИКЛИКУ	Безконтактна, до 10 см, з підсвічуванням
ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ	Накладне або врізне
КОЛІР	Чорний
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.	-40 ... +50 °С
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	Механічний ІЧ фільтр

Унікальні функції



Кнопка виклику
Безконтактна система виклику спрацьовує з відстані до 10 см



Підсвічування кнопки
Світлодіодне підсвічування кнопки виклику у режимі очікування



Кут огляду
115°



Перемикач режимів камери
Змінює режим роботи камери з AHD на CVBS



Сторінка продукту